

DACHGESCHOSS - GRUNDRISS

 SCHNITT DURCH AUSGEBAUTES
DACHGESCHOSS - SYMB. DARSTELLUNG

DACHNEIGUNG 45° - WÄRMEDÄMMUNG =
 120 mm, LUFTSCHLEUSE = 30 mm
 SPARRENABST. = 180 mm (SIEHE DACHDETAIL!)
 NICHT UNTERKELLERTER
 BEREICH



FUNDAMENTE PROFILIERTE GEGÄNDELT
 (MINDTIEFE - A.20)

BOGENWURFBAU UND HOLZBETONTECHNISCHE
 AUSBILDUNG SIEHE DETAIL A.10

ÜBER DEM WOHNZIMMER-BEREICH IST DIE DACH-
 KONSTRUKTION FREISTRÄGENDE UND RAUMSICHTBAR
 IN LEHNPOLZ AUSGEFÜHRT (NÄHERE EINZELHEITEN
 BETON AUS DER TRÄGERPLANUNG UND DEN IN
 INDIVIDUELLEN DETAILEN FERTIG.



1932 (Dachstuhl) 1939

TREPPE 10m BRD =
 ZUM DACHGESCHOSS
 IN HOLZ VOLLWENDEL
 SPARREN/DACHZUGSTAND
 0,50m (SIEHE DETAIL)
 SICHTBARE FLÄCHEN
 GEHÖBELT

Schlafzimmer

DG 77qm Wohnfläche mit zwei Schlafzimmer mit jeweils einem Bad
 und einer Galerie (Blick ins EG mit Eingang und Wohnzimmer)